


Las conexiones eléctricas estándar de Insight en el local se encuentran en la parte superior izquierda del exhibidor.



*Los serpentines, los ventiladores y los TXV son modulares con uno en cada sección del gabinete de 3 o 4 pies.

Algunas piezas se han borrado de la imagen para fines de claridad visual.

Se muestra un exhibidor de 12 pies.

La parte posterior de este gabinete debe estar expuesta a un refrigerador enfriado para un rendimiento apropiado.

Certificación NSF

Este modelo de exhibidor se fabrica para cumplir con los requisitos del Estándar N° 7 de ANSI/NSF (National Sanitation Foundation) en cuanto a construcción, materiales y facilidad de limpieza.

Datos de rendimiento	Página 2	Opciones de estantes	Página 6
Datos del producto (estadísticas de AHRI)	Página 2	Diagramas de cableado	Página 7
Corte transversal	Página 3	Vistas posteriores	Página 9
Perspectiva de plano	Página 4	Cálculos de refrigeración y carga eléctrica	Página 10
Cargas eléctricas	Página 5	Historial de revisiones	Página 10
Pesos de envío estimados	Página 6		

Data sheet-Insight IC6SL-R-SP
Hoja de datos-Insight IC6SL-R-SP

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Insight IC6SL-R

Lácteos / deli / bebidas /
frutas y verduras

Datos de refrigeración ¹

IC6SL-R		Vida de estante óptima		Comparación del consumo de energía
Aplicación		Lácteos/ deli / bebidas / frutas y verduras	Ambiente de Tipo 2, NSF ³	Valor nominal de AHRI 1200 ⁴
Estantes s/iluminación	Aire de descarga, °F (°C)	31 (-0.56)	31 (-0.56)	33 (0.56)
	Evaporador promedio, °F (°C) ²	26 (-3.33)	25 (-3.88)	28 (-2.22)
	Paralelo, Btu/h/pie (W/m)	1412 (1357)	1650 (1587)	1320 (1269)
	Convencional, Btu/h/pie (W/m)	1540 (1481)	1800 (1731)	1440 (1385)
Estantes c/ iluminación	Aire de descarga, °F (°C)	30 (-1.11)	30 (-1.11)	32 (0)
	Evaporador promedio, °F (°C) ²	25 (-3.88)	24 (-4.44)	27 (-2.78)
	Paralelo, Btu/h/pie (W/m) ⁵	1430 (1375)	1668 (1604)	1338 (1287)
	Convencional, Btu/h/pie (W/m) ⁵	1560 (1500)	1820 (1750)	1460 (1404)
Velocidad del ventilador ⁷	IC6SL6R (8.25 pulg. x 2)	1600 ⁷	1600 ⁷	1600 ⁷
	IC6SL4R, 8R, 12R (8.25 pulg. x 2)	1600 ⁷	1600 ⁷	1600 ⁷

Notas:

1. Todos los datos se basan en tiendas cuya temperatura y humedad no excedan las condiciones del ambiente de Tipo 1 de NSF de 75 °F y una humedad relativa del 55%, excepto donde se indique.
2. Se muestra la temperatura promedio del evaporador. Use el punto de rocío para refrigerantes de alto nivel de deslizamiento para dimensionamiento de la unidad. Tome cuidado para usar el nivel del punto de rocío en las tablas PT para medir y ajustar el recalentamiento. Ajuste la presión del evaporador como sea necesario para mantener la temperatura del aire de descarga que se muestra.
3. Datos de funcionamiento en un ambiente de Tipo 2 de NSF de 80 °F y una humedad relativa del 55%.
4. El valor nominal de AHRI 1200 es únicamente para fines de comparación del consumo de energía.
5. Añada 10 Btu/h/pie (9.6 W/m) por hilera para estantes para las lámparas LED para estantes.
6. Reste 60 Btu/h/pie (57.7 W/m) para el frente de vidrio (en los modelos correspondientes).
7. Algunas longitudes y aplicaciones requieren kits opcionales para el control de la velocidad de los ventiladores, aplicados por el Configurador de Productos de Hussmann.
8. Los datos para esta aplicación están basados en pruebas realizadas con la parte posterior del gabinete expuesta a un refrigerador de 38 °F. Se requiere un refrigerador para el rendimiento apropiado del gabinete.
9. Reducir la carga de refrigeración por 15%, si se ha adaptado con CaseShieldPTM.

Datos de descongelamiento

Frecuencia (horas entre descongelamiento) ⁴

Agua de descongelamiento ¹⁰ 9.5 lb/pie/día
(14.2 kg/m)

¹⁰ (± 15% basado en la configuración de los gabinetes y el aprovisionamiento del producto).

APAGADO IC6SL-R

Tiempo (minutos) 20

ELÉCTRICO O A GAS No está disponible

Controles convencionales

IC6SL-R

Control de contraflujo de baja
presión Cl/CO¹¹

18 °F / 8 °F
-7.8 °C / -13.3 °C

Solo unidad en interiores,
terminación de
descongelamiento a presión ¹¹
48 °F (8.9 °C)

¹¹ Use una tabla de presión y temperatura para determinar las conversiones de PSIG.

Carga estimada ¹² IC6SL-R

4 pies 0.6 lb 9.6 oz 0.3 kg

6 pies 1.1 lb 17.6 oz 0.5 kg

8 pies 1.5 lb 24 oz 0.7 kg

12 pies 2.9 lb 46.4 oz 1.3 kg

¹² Este es un promedio para todos los tipos de refrigerantes. La carga de refrigerante real puede variar en aproximadamente media libra.

Datos del producto

Volumen refrigerado bruto ¹³ (pies³/pie) 12.71 pies³/pie (1.18 m³/m)

Área de exhibición total AHRI ¹⁴ (pies²/pie) 5.03 pies²/pie (1.53 m²/m)

Área de estante ¹⁵ (pies²/pie) 11.68 pies²/pie (3.56 m²/m)

¹³ Volumen refrigerado bruto AHRI: Volumen refrigerado/Unidad de longitud, pies³/pie [m³/m]

¹⁴ Calculada utilizando la metodología estándar AHRI 1200: Área de exhibición total, pies² [m²]/Unidad de longitud, pies [m]

¹⁵ El área de superficie del estante está formada por la plataforma inferior más el complemento del estante estándar para este modelo: (4) hileras para estantes de 22 pulgadas

Exhibidor Insight de plataformas múltiples, 6 niveles de exhibición, fondo estándar, altura delantera baja, carga posterior


Insight IC6SL-R
Lácteos / deli / bebidas / frutas y verduras

Se requiere un espacio mínimo de 1 1/2-pulg. para retirar la cubierta del paso de cables a una distancia de 6 1/2-pulg. y tener pleno acceso. Consulte el Manual de instalación para ver las instrucciones.

Complemento del estante mostrado conforme a las pruebas:
Cinco hileras para estantes de 22 pulg. espaciadas uniformemente entre la charola de exhibición inferior y el panel superior interior.


Se muestra con el tope y el toldo con opción de elipse

LÁMPARA OPCIONAL PARA RIEL



La lámpara para riel no se puede usar con la opción con frente de vidrio.


FRENTE DE VIDRIO OPCIONAL



El frente de vidrio no se puede usar con la opción de la lámpara para riel.

Dimensiones mostradas en pulgadas y (mm).


IC6SL-R



Perspectivas de plano de ingeniería

ID5SL-R/
ID5SM-R/
IC6SL-R

Dimensiones mostradas en pulgadas y (mm).



(Se muestra el modelo de 12 pies)

	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
General				
(A) Longitud del gabinete (<i>sin extremos ni separadores</i>) (<i>Cada extremo y separador aislado agrega 1 1/2 pulg. (38 mm) a la agrupación de gabinetes.</i>)	48 1/8 (1222)	72 1/4 (1835)	96 1/4 (2445)	144 3/8 (3668)
Dimensión máxima exterior desde la parte posterior a la parte delantera del gabinete (<i>incluye el tope</i>)	43 5/8 (1108)	43 5/8 (1108)	43 5/8 (1108)	43 5/8 (1108)
Parte posterior del gabinete al frente del salpicadero	35 5/8 (905)	35 5/8 (905)	35 5/8 (905)	35 5/8 (905)
(B) Distancia entre los bordes de las patas exteriores y las centrales	N/A	29 (737)	41 (1041)	41 (1041)
(C) Distancia entre los bordes de las patas centrales	41 1/8 (1045)	N/A	N/A	41 1/8 (1045)
Distancia entre las patas delanteras y el salpicadero	8 (203)	8 (203)	8 (203)	8 (203)
Servicio eléctrico (<i>Punto de conexión del cableado eléctrico en el local</i>)				
(D) Extremo derecho del gabinete al centro de la conexión del cableado eléctrico en el local (<i>parte superior del gabinete</i>)	39 3/8 (1000)	63 1/2 (1613)	87 1/2 (2223)	135 1/2 (3442)
Parte posterior del gabinete al centro de la conexión del cableado eléctrico en el local	18 (457)	18 (457)	18 (457)	18 (457)
Longitud del paso de cables eléctricos	44 5/8 (1133)	33 1/2 (851)	45 7/8 (1165)	45 7/8 (1165)
(E) Extremo derecho del gabinete al extremo izquierdo del paso de cables eléctricos (<i>parte superior del gabinete</i>)	46 1/2 (1181)	70 1/2 (1791)	94 1/2 (2400)	142 5/8 (3630)
Salidas de desagüe				
(F) Extremo derecho del gabinete al centro de la salida de desagüe	24 1/8 (613)	24 1/8 (613)	24 1/8 (613)	72 1/4 (1835)
Parte posterior exterior del gabinete al centro de las salidas de desagüe	33 1/2 (851)	33 1/2 (851)	33 1/2 (851)	33 1/2 (851)
Tubo de goteo con cédula 40 de PVC	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)	1 1/4 (32)
Salida de refrigeración				
(G) Parte posterior del gabinete al centro de la salida de refrigeración	29 (737)	29 (737)	29 (737)	29 (737)
Extremo del gabinete al centro de la salida de refrigeración	8 1/2 (216)	8 1/2 (216)	8 1/2 (216)	8 1/2 (216)

Datos eléctricos

Número de ventiladores	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
8.25 pulg.	2	4	4	6

Ventilador del evaporador	Amperios				Watts			
	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
120 V 60 Hz Economizador de energía	0.64	1.28	1.28	1.92	34	68	68	102
230 V 50/60 Hz Economizador de energía	0.33	0.67	0.67	1.00	34	68	68	102

Capacidad mínima en amperios del circuito

120 V 60 Hz Economizador de energía	0.84	1.48	1.48	2.12
230 V 50/60 Hz Economizador de energía	0.53	0.87	0.87	1.20

Protección máxima de sobrecarga de circuito

120 V	20	20	20	20
230 V	15	15	15	15

Lámparas

LÁMPARAS LED	Amperios				Watts			
	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
Lámparas EcoShine ULTRA para toldos								
1 hilera EcoShine ULTRA	0.16	0.26	0.36	0.54	19	31	43	64
Lámparas EcoShine II para toldos								
1 hilera EcoShine II	0.16	0.26	0.32	0.48	19	32	39	58
1 hilera EcoShine II HO	0.22	0.33	0.44	0.66	27	40	53	79
Lámparas EcoShine II para estantes								
1 hilera para estantes	0.08	0.12	0.16	0.25	10	14	20	30
2 hileras para estantes	0.16	0.23	0.33	0.49	20	28	40	59
3 hileras para estantes	0.25	0.35	0.49	0.74	30	42	59	89
4 hileras para estantes	0.33	0.47	0.66	0.99	40	56	79	119
5 hileras para estantes	0.41	0.59	0.82	1.24	49	71	99	148
6 hileras para estantes	0.49	0.70	0.99	1.48	59	85	119	178
Lámparas EcoShine II para rieles								
1 hilera	0.08	0.12	0.16	0.25	10	14	20	30

Total del circuito de lámparas de 120 V = Lámparas estándar + Total de lámparas opcionales + Lámparas opcionales para estantes

Total del circuito de lámparas de 230 V = Multiplique el total del circuito de la lámpara 120 V por 0.52

Insight IC6SL-R
Lácteos / deli / bebidas /
frutas y verduras

EXTREMOS o SEPARADORES

Cada extremo estándar y cada separador aislado agrega 1 1/2 pulg. (38 mm) a la agrupación de gabinetes. El extremo de visualización opcional con tope de extremo agrega 3 3/4 pulg. (95 mm).

DATOS FÍSICOS

Tubo de goteo del exhibidor (pulg.) 1 1/4
Tubo con cédula de 40 PVC
Manguera de líquido del exhibidor (pulg.) 3/8
Manguera de succión del exhibidor (pulg.) 7/8

PESO DE ENVÍO ESTIMADO †

Gabinete	PESO DE ENVÍO ESTIMADO †				
	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies	Extremo sólido (cada uno)
Ib (kg)	650 (295)	1050 (476)	1300 (590)	1750 (794)	100 (45)

† Los pesos reales varían dependiendo de los kits opcionales incluidos.

Opciones de estantes

Dimensiones de estantes aprobadas para exhibiciones estándar (horizontal, soportes de 2 a 3 posiciones):

- 18 pulgadas
- 20 pulgadas
- 22 pulgadas
- 24 pulgadas

Contacte al área de ingeniería para recibir recomendaciones de exhibición no estándar (soportes de 4 posiciones u otros).

Número mínimo de estantes: 4

Número óptimo de estantes: 5


Número máximo de estantes: 8

Número máximo de lámparas para estantes: 6

Complemento del estante estándar para fines de prueba: (5) hileras para estantes de 22 pulg., distribuidas vertical y uniformemente


Cableado del ventilador Descongelamiento durante el apagado

Insight IC6SL-R
Lácteos / deli / bebidas /
frutas y verduras



Circuitos de lámparas LED para toldos

Lámparas LED EcoShine II para toldos — 1 hilera



Lámparas opcionales – Lámparas LED EcoShine II para rieles – 1 hilera




ADVERTENCIA

Todos los componentes deberán tener una conexión a tierra mecánica y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco

● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V ⊥ = CONEXIÓN A TIERRA LOCAL = CONEXIÓN A TIERRA DEL GABINETE

Arnés para estante y circuitos de lámparas LED para 6 o 7 hileras para estantes




ADVERTENCIA

Todos los componentes deberán tener una conexión a tierra mecánica y el exhibidor deberá estar conectado a tierra.

R = Rojo Y = Amarillo G = Verde BL = Azul BK = Negro W = Blanco

● = CORRIENTE DE 120 V ○ = NEUTRO DE 120 V ⊥ = CONEXIÓN A TIERRA LOCAL mm = CONEXIÓN A TIERRA DEL GABINETE

Vistas posteriores



Dimensiones mostradas en pulg. y (mm).

Artículo	Exhibidores			
	4 pies	6 pies	8 pies	12 pies
A	6 1/8 (155)			
B	63 3/4 (1619)			
C	19 1/8 (484)			
D	5 5/8 (142)			
E	12 1/4 (309)	8 1/8 (206)	12 1/4 (309)	12 1/4 (309)
F	24 7/8 (631)	17 (430)	24 7/8 (631)	24 7/8 (631)
G	37 1/8 (941)	25 1/8 (636)	37 1/8 (941)	37 1/8 (941)
H	42 5/8 (1082)	66 3/4 (1694)	90 3/4 (2305)	138 7/8 (3526)

Nota: Consulte el kit de cierre del refrigerador para ver las instrucciones de conexión del exhibidor al refrigerador.

Insight IC6SL-R
Lácteos / deli / bebidas /
frutas y verduras

Cálculos de refrigeración y carga eléctrica estimados (solo para fines comparativos)

Btu del gabinete

Al fin de calcular los Btu para un gabinete, consulte la tabla de datos de rendimiento en la página 2. Seleccione estantes con o sin iluminación y luego seleccione el tipo de sistema de refrigeración remota (paralelo o convencional) para obtener el número de Btu/h/pie. Multiplique este número por la longitud del gabinete para calcular el número de Btu por hora. Añada 10 Btu/h/pie para cada hilera de lámparas LED para estantes.

Requisitos eléctricos del gabinete

Consulte la clave de la tienda para determinar el número de circuitos. La iluminación debe estar especificada en dicha clave.

La carga eléctrica de los ventiladores para un gabinete se calcula seleccionando la longitud del gabinete y el voltaje de los ventiladores en la página 6. Por ejemplo, un gabinete de 12 pies utiliza 6 ventiladores. La clave de la tienda especifica ventiladores en un circuito de 230 V. En este ejemplo, los ventiladores usan 1.00 Amperios y la MCA es 1.20. Si se aplica, los ventiladores ambientales, los calentadores anticondensación, los controladores, etc., también deben incluirse en la MCA. Asimismo, incluya las lámparas en la MCA si se encuentran en el mismo circuito.

Las lámparas pueden estar en un circuito aparte. Para calcular la carga de las lámparas: seleccione la longitud del gabinete (12 pies), el tipo de lámparas para toldos [estándar u opcional] (en este caso, 0.48 por ser estándar) y las lámparas para los estantes o rieles [la máxima según las conexiones del gabinete] (1.48 para seis estantes); luego sume $[0.48 + 1.48 = 1.96$ amperios para 120 V] (para 230 V, multiplique $1.96 * 0.52 = 1.02$).

Dimensionamiento de mangueras — Consulte la clave de la tienda.

Las Tablas de dimensiones de mangueras de Hussmann están diseñadas para su uso en los equipos de refrigeración de Hussmann.

Para pedir piezas o acceder a información adicional del producto por favor visite:
parts.hussmann.com
Llame sin cargo: 1.855.487.7778

Historial de revisiones

Revisión A: Agosto de 2017: Emisión original.

Revisión B: Septiembre de 2017: Se actualizaron las notas de página.

Revisión C: Enero de 2018: Se actualizó el corte transversal.

Revisión D: Febrero de 2018: Se actualizó el corte transversal.

Revisión E: Julio de 2019: Se actualizó la lista de pieza, las lámparas y CaseShieldPTM.